

**Industria per lam lavorazione delle materie plastiche**

Sede amministrativa : 57124 Livorno

tel 0586 850423 fax 0586 850394

P.Iva 00103990495

Stab.Materie Plastiche:56040 Santa Luce (Pi)

Tel 050 684515



## Tubo corrugato per fognatura

### DIAMETRI INTERNI

Il tubo corrugato per fognatura viene prodotto in polietilene alta densità sia per la parete interna liscia sia per la parete esterna corrugata:

- **Tubazione a Norma EN 13476**
- Classe di rigidità : SN4 SN8 KN/m<sup>2</sup>
- Lunghezza barra : 6 ML o 6,10 ML tollerabilità +/- 1%
- Giunzione: Manicotto ad innesto con doppia guarnizione a labbro
- Tubi corrugato a doppia parete in PE
- HD esterno corrugato( col.nero)-HD int.liscio ( col.nero)

### Tipo SN 4

Diametro est mm:

Diametro int mm:

Euro al metrolineare

284	338	452	565	701	935
<b>250</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
<b>22,64</b>	<b>31,68</b>	<b>49,61</b>	<b>81,40</b>	<b>128,59</b>	<b>231,11</b>

### Tipo SN 8

Diametro est mm:

Diametro int mm:

Euro al metrolineare

284	338	452	565	701	935
<b>250</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
<b>24,97</b>	<b>37,18</b>	<b>58,30</b>	<b>95,70</b>	<b>151,25</b>	<b>279,40</b>

barre per bancale

metri per autotreno

10	8	6	4	SFUSO	SFUSO
480	384	288	192	144	72



## Manicotto per tubo corrugato ( ALTRA SCONTISTICA)

- N.2 guarnizioni a labbro corredo

- Classe di rigidità del manicotto : SN12

Diametro est mm:

Diametro int mm:

Euro cad.

284	338	452	565	701	935
<b>250</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
54,40	77,70	132,60	170,70	300,45	480,00

### Tipo unico

Diam.INTERNO:

curva ap.45° euro:

curva ch.90° euro:

braga 45° euro:

giunti a sq.90° euro:

## Raccordi per tubo corrugato

<b>250</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
-	-	-	-	-	-
-	<b>SU RICHIESTA</b>				-
-	-	-	-	-	-