

LISTINO EDILIZIA GREEN FOX



Serie EDILFOX UNI EN 1453-1



TUBI IN PVC-U A PARETE A TRIPLO STRATO PER SCARICHI AD ALTE E BASSE TEMPERATURE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI -AREA B

Diametro	100	125	140	160	200
Spessore	3,0	3,2	3,2	3,2	3,9
Costo barra da 3 ml.	27,36	37,49	45,18	50,28	76,05
Costo €/mt	9,12	12,50	15,06	16,76	25,35
Costo barra da 2 ml.	22,80	31,39	37,66	41,90	63,37
Costo barra da 1 ml.	13,23	18,21	21,84	24,30	36,75
Imballo Pz/Bc.	105	68	53	40	25

COLORE ARANCIO- LUNGHEZZA TOTALE INCLUSO BICCHIERE

DATI TECNICI

Prodotto	TUBI IN POLICLORURO DI VINILE NON PLASTIFICATO (PVC-U) A TRIPLO STRATO
Campo di applicazione	SCARICHI AD ALTE E BASSE TEMPERATURE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI – AREA B
Tipo di giunzione	INNESTO A BICCHIERE AD INCOLLAGGIO
Aspetto dei beni	SUPERFICIE LISCIA (INTERNA -ESTERNA)
Resistenza Chimica	ISO/TR 10358
Marchio di Qualità	I.I.P. (ISTITUTO ITALIANO PLASTICI)